



Gebrauchsanweisung für EFBE Modell A, BI, CI

- | | | | |
|----|----------------------|----|----------------------------|
| 1 | Saugkappe | 13 | Packungsschraube |
| 2 | Düse | 14 | Ventil |
| 3 | Düsendichtung O-Ring | 15 | Ventilschaft mit Kugel |
| 4 | Nadel | 16 | Gummi-Ventildichtung |
| 5 | Nadelpackung | 17 | Ventilfeder |
| 6 | Hebel mit Knopf | 18 | Ventilschraube |
| 6a | Knopf mit Schraube | 19 | Schlauchanschlußstück |
| 9 | Nadelführung | 21 | Farbtopf für BI, drehbar |
| 10 | Mitnehmerröhrchen | 22 | Deckel für dito |
| 11 | Nadelklemmschraube | 23 | Drehteller für CI, drehbar |
| 12 | Kunststoffgriff | 24 | Farbtopf für dito |

- Die EFBE-AIRBRUSH mittels Schlauchanschlußstück (19) und Schlauch mit dem Kompressor verbinden.
Notwendiger Druck: 1,5 – 2,0 bar.
- Farbbehälter mit spritzfähiger Farbe füllen.
- single action:**
Beim Hinunterdrücken des Hebels (6) tritt zuerst Luft und dann die Farbe aus. Durch mehr oder weniger Ziehen des Hebels nach hinten, läßt sich der Farbausstoß regulieren.
double action:
Beim Hinunterdrücken des Hebels (6) tritt nur Luft aus. Erst beim gleichzeitigen Ziehen des Hebels nach hinten tritt auch die Farbe heraus.
- Zur Reinigung Farbraum und Saugkappe (1) mit entsprechendem Lösungsmittel und einem weichen Pinsel säubern. Lösungsmittel durchspritzen und durch Zudrücken der Saugkappe (1) mit dem Finger zurückgurgeln lassen.
Eventuell Nadelklemmschraube (11) lösen und Nadel (4) zum Reinigen vorsichtig herausziehen.
Nie die gesamte Airbrush in Lösungsmittel legen!
- Die sich selbst zentrierende Steck-Düse (2) mit dem aufgetragenen O-Ring (3) ist bei Einbau oder Wechsel vorsichtig in die Saugkappe (1) zu bringen und diese dann behutsam an den Apparatkörper wieder anzuschrauben. Beachten Sie bitte unbedingt den o.g. O-Ring (3): Er bildet die notwendige Dichtung zwischen Düse und dem Apparatkörper.
- Bei Ersatzteilbestellungen immer das EFBE-Modell und die auf dem Apparatkörper eingebrachte Nummer angeben! Bei Reparaturen werden ausgetauschte Teile vernichtet.**

- Auf Ihre Original EFBE-Airbrush leisten wir eine Garantie von 5 Jahren (60 Monate) ab Kaufdatum. Bei einer eventuellen Garantieforderung müssen das Garantie-Zertifikat und der Kaufbeleg mit Datum beigebracht werden! Ohne Garantie-Zertifikat und Kaufbeleg können wir nicht in eine Garantieleistung treten. Bitte bewahren Sie deshalb das jedem Etui beiliegende Garantie-Zertifikat und Ihren Kaufbeleg sorgfältig auf!

Die gewährte 5-jährige Garantie erstreckt sich nicht auf sämtliche Verschleißteile, wie Saugkappe, Düse, Nadel etc.!

Unsere Garantieleistung erstreckt sich unter Voraussetzung des sachgemäßen Gebrauchs, unter Ausschluß weiterer Ansprüche, auf alle mechanischen Teile, Fabrikations- oder Materialfehler. Reinigung- und Pflegearbeiten fallen nicht unter die 5-jährige Garantie.

- Reparaturen nur bei EFBE-FRIEDRICH BOLDT GmbH, Hannover oder einem autorisierten Fachhändler ausführen lassen. Bei Reparaturen werden ausgetauschte Teile vernichtet.
- Die Zeichnung zeigt das EFBE-Modell -A-. Unsere Modelle BI, fest – BI, drehbar und CI, drehbar haben eine gleiche innere Konstruktion.

Technische Änderungen, die einer eventuellen Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor.

Irrtum vorbehalten